

中山安全开关邦纳经销商

生成日期: 2025-10-27

邦纳ABR系列基于成像仪的条码读取器。ABR系列条码读取器的解码能力较强，能解决具有挑战性的跟踪和追溯应用。它们有两种紧凑的外形尺寸、多种照明配置、一系列分辨率和多种镜头选择。读取完整的一维和二维条码库。两种紧凑的外形尺寸，防护等级高达 IP67，适用于工业环境；分辨率高达 200 万像素，多种照明配置和镜头焦距（包括自动对焦），适合任何应用；适用于高难度的应用，包括 DPM 代码读取和偏振窗口；使用板载按钮或安装了功能齐全的 Barcode Manager 的电脑在短短几分钟内完成配置；多种镜头选项，包括由软件调节的自动对焦，简化设置和配置。通过工业以太网、串口和 USB 进行配置，简化设备集成，收集工业物联网数据；可在任何网络上远程监控、配置和查看统计数据的 Web 界面。产品属性：ABR3009-WSE1, ABR 系列条码阅读器分辨率：752x480 像素；镜头：9 毫米；灯：白色以太网和串行通信；只限一维代码。邦纳QS18U系列紧凑型高速超声波传感器。中山安全开关邦纳经销商

邦纳SI系列安全限位开关。SI系列安全限位开关将开关和执行器组合在一个直接安装在机器上的设备中。开关由机械防护装置的存在或移动致动，并在防护装置到达用户定义的切换点时触发输出。有四种执行器类型 - 杠杆，主轴安装杆，柱塞和滚轴；机械编码致动器使用两个单一的操作元件，以尽量减少故意篡改或失败；旋转头和顶部或侧面接触可放置八个不同的执行器；单片开关可消除单个执行器的对准、啮合需要和破损风险。设计符合安全联锁的强制打开要求；为接线盒增加一个螺钉后，IEC IP65开关外壳等级提高至IEC IP67。产品属性：SI-LS31L22F。限位开关：塑料杠杆执行器。22 mm 滚轮触点配置。2 NC/1 NO 尺寸。95 x 31 x 31 mm。塑料外壳。中山安全开关邦纳经销商邦纳SI-MAG系列磁性安全开关。

邦纳Q45UR系列分离式超声波传感器。Q45UR超声波传感器可为用户提供三种适合用于空间受限或困难环境下的测量头。需要使用远程传感器来在超声波传感器无法接近的区域进行检测；检测范围为50至250毫米；可以选择模拟量输出或开关量输出；为ON/OFF存在性检测提供开关量输出；可以为需要持续电流或电压输出的应用提供模拟量输出；通过检测窗口近/远极限的按钮示教编程可以简化设置；具有可编程的响应速度；测量内置温度补偿，工作温度范围为-25° 至70°C。提供数字滤波，抗电干扰性和抗噪性出色。产品属性：Q45UR3LIU64CQ6。Q45UR 模拟系列：控制器；范围：50 - 250 毫米；输入：15-24 V 直流；输出：可选 0-10V dc 或 4 - 20 mA 源极；欧式快速断开；感应光束：超声波；至大测量范围：>100 mm - <=500 mm。

邦纳S18U系列圆柱形超声波传感器，紧凑型超声波传感器，采用或直角型外。检测范围为30-300毫米；可提供模拟或离散型号；盲区极小，在回声模式下使用时还可以消除盲区；非常适合用于物料搬运和货物包装应用，例如针对小型集装箱的装瓶或液位检测和控制；可提供平直或直角样式，安装件各式各样，有助于增强检测功能；提供可编程背景抑制；补偿温度，实现至高检测精度；通过按钮和远程示教模式编程简化设置；在设置和操作期间通过高度可见的LED指示灯显示状态。产品属性：S18UBAQ。分立式 S18U Straight 系列：接近模式；范围：30mm至300mm。输入 10-30V 直流；输出：双极。1 PNP 1 NPN。欧式 5 针快速断开；感应光束：超声波；至大测量范围：>100 mm - <=500 mm。邦纳K30 Pro系列30毫米可编程多色指示灯。

邦纳K30 Pro 系列30毫米可编程多色指示灯，30毫米照明半球形紧凑型指示灯提供更明显，更明亮的状态指示，从三个输入提供七种标准颜色。使用Pro Editor软件。K30 Pro还可以在现场进行编程，并提供各种其

他颜色和动画选项。7种标准颜色，明亮，均匀的指示□Pro Editor提供额外的颜色和动画选项；坚固防水的IP66□IP67和IP69K聚碳酸酯外壳，耐冲击力强，并可承受高压、高温水直接冲洗，确保在恶劣环境中可靠的性能；简单的接线方案让安装更快捷，同时减少了对控制器输出点数的占用。产品属性□K30L2RGB7Q□K30 系列 EZ-LIGHT□K30L2 7 色 RGB 指示灯电压□10-30 V dc□外壳：聚碳酸酯□IP66 IP67 IP69K 输入：双峰；颜色：多色欧式 5 针一体式连接器。邦纳安全激光扫描仪□SX5系列安全激光扫描仪能够保护用户定义区域内的人员、设备和移动系统。中山安全开关邦纳经销商

邦纳VS2系列超薄微型传感器。中山安全开关邦纳经销商

邦纳K50U系列无线超声波传感器□Sure Cross® U-GAGE® K50U 超声波传感器可在多种环境下工作，来测量目标与传感器之间的距离。它采用即插即用设计，可与 Q45U 无线节点结合使用，为监控移动或远程储罐和手提容器打造经济高效、易于使用的解决方案。测量目标与传感器之间的距离□3 m 检测范围□300 mm 盲区；内置温度补偿；适用于严苛检测环境的坚固设计□IEC IP67 防护等级□NEMA 6P 防护等级；使用单线串行接口连接；设计为与 FlexPower 单线串口节点型号结合使用；提供两种传感器型号：一种带单线串口，另一种通过 RS-485 用作 Modbus 从设备。产品属性□K50UX1CRA□K50 超声波传感器□1-Wire串行接口；范围□300 mm 至 3 m□11.8 in 至 118 in□230 毫米（9 英寸□QD 电缆；感应光束：超声波；至大测量范围□>1 m - <=20 m□中山安全开关邦纳经销商

广州市丙通电子元件有限公司□BTONE-MRO□创立于2005年，是一家提供工业用品一站式服务和技术支持的专注行业的MRO供应商。丙通□BTONE-MRO□拥有完善的全球MRO采购供应体系,代理国内外各大工业品牌，是世界多种品牌的一级代理商，***分销：西门子□SIEMENS□欧姆龙□OMRON□万福乐□WANDFLUH□SMC□阿法拉伐□ALFA LAVAL□倍加福□P+F□三丰□MITUTOYO□E+H□SEW□力易得□ENDURA□世达□SATA□博世□BOSCH□等工控自动化、五金工具、气动元件等产品。